



389.00 EUR
incl. 19% VAT, plus [shipping](#)

- 3GPP Release 15 !
- 5G !
- 3x LAN Port !
- SRT838S-EA

SRT838S ist eine neue Generation von 5G-CPE-Produkten, die von MeiG eingeführt wurde.

Es kann 5 G-Funksignale in Wi-Fi 6 Signale und auf die Ethernet-Ports umwandeln, und bietet alle Optionen für kabelgebundene und wireless Netzwerke in einem Gerät. Eine Stabile high-speed 5G Lösung für alle Geräte.

Das Produkt ist mit dem Qualcomm X55-Hochgeschwindigkeits-5G-Modul ausgestattet und entspricht dem 3G PP Release 15-Standard. Dieser unterstützt Dependent Networking (SA)- und Non-Independent Networking (NSA)-Protokolle. Es deckt die alle 5G-Frequenzbänder der drei großen Betreiber innerhalb Deutschland ab. Kompatibel mit vielen 3G/4G-Netzwerkstandards. Gleichzeitig integriert es den Qualcomm Wi-Fi 6-Chip der neuesten Generation und unterstützt somit 2,4G und 5G WI-FI. Es unterstützt den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer mit voller Netzgeschwindigkeit.

- 5G Sub-6 mit bis zu 3Gbit/s / 300 Mbit/s
- WLAN 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- Ethernet (automatisch adaptiv 10BaseT/100Base/1000Base-Port)
- Wi-Fi unterstützt den gleichzeitigen Zugriff von 64 Benutzern

	Basic Information
Form Factor	5G CPE Box
Dimension / Weight	About 160x72x63mm 465g
Technical Standard	Air Interface 5G NR Sub-6GHz, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA

Frequency	<p>NA: 5G NR: N2/N5/N12/N25/N41/N48/N66/N71/N78 LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71/B41/B42/B43/B WCDMA: B2/B4/B5 EA: 5G NR: N1/N3/N28/N40/N41/N77/N78/N79 LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA: B1/B3/B5/B8</p>
Wi-Fi	<p>Support Wi-Fi 6 2.4GHz&5.8GHz,WIFI 2*2 MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DBDC</p>
Performance Hardware	
Maximum Data Throughput MIMO	<p>5G NR/LTE;Wi-Fi: up to 1.8Gbps;LAN:1Gbps Up to DL 4*4 MIMO</p>
Chipset	<p>BB Qualcomm SDX55 WIFI QCA6391</p>
Memory	<p>4Gb+4Gb</p>
Power Consumption	<p>< 15W, Adapter: 12V/1,5A</p>
USIM/SIM	<p>4FF SIM Card*1</p>
LED	<p>WIFI indicator, 3G/4G network indicator*1, 5G network indicator*1</p>
USB	<p>USB2.0 Type C</p>
Antenna	<p>Internal Antenna: (LTE+5G NR)*6 Wi-Fi*2</p>
Ethernet	<p>3*LAN: 10BaseT/100Base/1000Base automatic adaptive port</p>
ESD	<p>ESD Protection circuit: 8kV contact / 10kV air discharge.</p>
Software	
SW Update	<p>Local Update / FOTA</p>
WIFI	<p>AP Mode</p>
Firewall	<p>Security: OPEN & WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK & WPA3 Mac/IP address filter, Port forwarding, WiFiBlack/Whitelist</p>
VPN Pass Through	<p>PP2P/L2TP/IPSec - SMS - IPV4/IPV6 - Data Statistics - SNTP - DMZ - HTTP/HTTPS - TR069 - Automatic APN Matching According to USIM</p>
Environment	
Operating Temperature	<p>-10■~ 45■</p>
Storage Temperature	<p>-20■~ +70■</p>
Humidity	<p>5% ~ 95%</p>